




Sprühregner CS 90 Vario

Der Sprühregner CS 90 Vario für kleine Flächen und Gärten ist mit robustem Spike ausgestattet und damit ideal für unebenes oder abschüssiges Gelände geeignet. Max. Beregnungsfläche: 64 qm.



1 Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund

- Garantiert Stabilität und Robustheit

2 Zusätzlicher Adapter

- Zur Bewässerung von rechteckigen Flächen (CS 90 Vario)



Sprühregner CS 90 Vario

- Für kleine Flächen und Gärten
- Robuster Spike für unebene oder abschüssigen Untergrund
- Max. Beregnungsfläche 64 m
- Zusätzlicher Adapter zur Bewässerung von rechteckigen Flächen (CS 90 Vario)

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-025.0	
EAN-Code	4039784289086	
Wasserdurchflussmenge	21 l/min (kreisform) - 8,6 l/min (rechteckig)	
Beregnungsdurchmesser (2 bar)	9 m	
Beregnungsdurchmesser (4 bar)	9 m	
Beregnungsfläche (4 bar)	64 m ² (4 bar) kreisform - 17 m ² (4 bar) rechteckig	
Gewicht	kg	0,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	113 × 117 × 135

ZUBEHÖR FÜR SPRÜHREGNER CS 90 VARIO

2.645-025.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	2	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	3	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	4	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.